

Megjegyzés: néhány feladathoz segítséget talál a feladatsor végén.

I. RÉSZ: LISTAKEZELES

-
1. Számsorozat jobbrekurzívan (vö lists:seq/2)
- ```
%% @spec seq(F::integer(), T::integer()) -> S::[integer()].
%% S = [F, F+1, ..., T].

seq(10,13) ::= [10,11,12,13].
```
- 
2. Mátrix részmátrixa
- ```
%% @spec kozepe(M::[[term()]]) -> M1::[[term()]].
%% M1 az M n*n-es négyzetes mátrix olyan (n/2)*(n/2) méretű részmátrixa,
%% mely az n/4+1. sor n/4+1. oszlopának elemétől kezdődik.

M=[[a,b,e,f],
   [c,d,g,h],
   [i,j,m,n],
   [k,l,o,p]].

kozepe(M) ::= [[d,g],[j,m]].

A megoldást valósítsa meg többféleképpen is:
a) Használja fel listanézetben a lists:sublist/3 függvényt:
%% @spec sublist(L1::list(), S::int(), L::int()) -> L2::list().
b) Használja fel listanézetben az lists:nth/2 függvényt:
%% @spec nth(N::int(), List::list()) -> Elem::term().
```
-
3. Mátrix középső elemei
- ```
%% @spec laposkozepe((M::[[term()]]) -> L::[term()]).
%% L lista az M mátrix közepe elemeinek listája.

laposkozepe(M) ::= [d,g,j,m].

A megoldást valósítsa meg többféleképpen is:
a) lists:flatten/1 és kozepe/1 felhasználásával.
% flatten(DeepLst) = DeepLst beágyazott elemeinek kilapított listája.
% Pl.: lists:flatten([1,[2,3],[[[4]],[5,[6]]]]) ::= [1,2,3,4,5,6].
b) Használja fel listanézetben az lists:nth/2 függvényt.
```
- 
4. Részmátrix sor és oszlop elhagyásával
- ```
%% @spec pivot((M::[[term()]], R::int(), C::int()) -> M1::[[term()]).
%% M1 az M mátrix R. sorának és C. oszlopának elhagyásával keletkezik.

pivot(M,2,3) ::= [[a,b,f],[i,j,n],[k,l,p]].

A megoldáshoz használja fel listanézetben az lists:nth/2 függvényt.
```
-
5. Lista elemeinek egyezése
- ```
%% @spec all_different(Xs::[any()]) -> B::bool().
%% B igaz, ha az L lista minden eleme különbözik.

all_different([1,2,3,1]) ::= false.
all_different([1,2,3]) ::= true.

A megoldást valósítsa meg többféleképpen is:
a) lists:member felhasználásával,
 ügyelve a rekurzív hívás lusta kiértékelésére;
b) lists:usort felhasználásával.
```
- 

6. Listában van legalább 2 elem - hatékonyan, a length/1 függvény nélkül!
- ```
%% @spec van2eleme(L::list()) -> R::boolean().
%% R ::= length(L) >= 2.
```
-
7. Lista ismétlődő elemei - használjuk fel a lists:zip/2 függvényt!
- ```
%% @spec duplak(Xs::[term()]) -> Ys::[term()].
%% Ys az Xs lista azon elemei, melyek azonosak az őket követő elemmel.

duplak([1,2,3]) ::= [].
duplak([1,1,2,3,3,3]) ::= [1,3,3].
```
- 
8. Lista minden elemének ellenőrzése (vö lists:all/2)
- ```
%% @spec all(P::fun(T) -> boolean(), L::[T]) -> boolean().
%% Igaz, ha L minden elemére P igaz, különben hamis.

all(fun erlang:is_atom/1,[a,b]) and not all(fun erlang:is_atom/1,[a,1]).

A megoldást valósítsa meg többféleképpen is. Melyik hatékonyabb és miért?
a) lists:map és lists:foldl felhasználásával;
b) rekurzívan, ügyelve a rekurzív hívás lusta kiértékelésére.
```
-
9. Mátrix transzponáltja
- ```
%% @spec transpose(M::[[term()]]) -> MT::[[term()]].
%% M transzponáltja MT.

transpose([[a,b], [c,d], [e,f]]) ::= [[a,c,e], [b,d,f]].
```
- 

### TOVÁBBI GYAKORLÓ FELADATOK OTTHONRA

- +1. Összetett számok
- ```
%% @spec osszetett(K::integer()) -> L::[integer()].
%% L tartalmazza az összetett számokat 4..K*K között, ismétlődés lehet.
"Eratoszthenész szitája": bejárjuk minden szám többszöröseit, és
megjelöljük őket összetettként. Felhasználható lists:seq/3 függvény:
%% seq(F, T, D) ::= [F, F+D, F+2D, ..., F+KD], ahol F+KD <= T < F+(K+1)D.
osszetett(5) ::= [4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,
                 6,9,12,15,18,21,24,   8,12,16,20,24,   10,15,20,25].
```
- +2. Prímszámok
- ```
%% @spec primek(K::integer()) -> L::[integer()].
%% L tartalmazza a prímszámokat 2..K*K között.
primek(5) ::= [2,3,5,7,11,13,17,19,23].
```
- +3. Listák cipzárázása (vö lists:zip/2, lists:unzip/1)
- ```
%% @spec zip(Xs::[term()], Ys::[term()]) -> XYs::[{term(), term()}].
%% @spec unzip(XYs::[{term(), term()}]) -> {Xs::[term()], Ys::[term()]}.
%% XYs olyan párok listája, amelynek első eleme az Xs, második eleme
%% az Ys lista azonos pozíciójú eleme.
zip([1,2,3], [a,b,c]) ::= [{1,a},{2,b},{3,c}].
unzip([1,a],[2,b],[3,c]) ::= [1,2,3], [a,b,c].
```
-

II. RÉSZ: BINÁRIS FÁK

A példasorban a fa() és egeszfa() adattípusokat a következő módon definiáljuk:

```
% @type fa()      = level | {term(),fa(),fa()}.
% @type egeszfa() = level | {integer(),egeszfa(),egeszfa()}.
```

Tehát egy 'fa()' típusú Erlang-kifejezés

- vagy egy olyan adatot tartalmazó csomópont lehet, amely további két 'fa()' típusú értéket tartalmaz; az első a bal részfa, a második a jobb részfa, az adatot pedig címkének nevezzük;
- vagy címke nélküli levél,

Egy 'egeszfa()' olyan 'fa()', amelynek minden címkéje egész.

A példákban felhasznált változók értéke:

```
T1 = {4,
      {3,level,level},
      {6,
       {5,level,level}},
      {7,level,level}}},
T2 = {a,
      {b, {x,level,level}, level},
      {c,
       level,
       {d,
        {x,{e,level,level},level},
        {a, {x,level,level},{x,level,level}}}}}}.
```

10. Egészfa minden elemének növelése

```
%% @spec fa_noveltje(F0::egeszfa()) -> F::egeszfa().
%% Az F fa az F0 egészsfának olyan másolata, amelynek ugyanannyi levele és
%% csomópontja van, mint az F0-nak, ám F minden címkéje pontosan eggyel
%% nagyobb, mint az F0 megfelelő címkéje.

fa_noveltje(T1) := {5,{4,level,level},{7,{6,level,level},{8,level,level}}}.
```

11. Bináris fa tükörképe

```
%% @spec faTukorkepe(F0::fa()) -> F::fa().
%% F az F0 fa tükörképe.

fa_tukorkepe(T1) := {4,{6,{7,level,level},{5,level,level}},{3,level,level}}.
```

12. Bináris fa legszélső címkéjének meghatározása

```
a) %% @spec fa_balerteke(F::fa()) -> {ok, C::term()} | error.
%% A nemüres F fa bal oldali szélső címkéje C, amelyre és minden
%% felmenőjére igaz, hogy bal oldali gyermekei üres fa esetén 'error'.
b) %% @spec fa_jobberteke(F::fa()) -> {ok, C::term()} | error.
%% A nemüres F fa jobb oldali szélső címkéje C; üres fa esetén 'error'.

fa_balerteke(T1) := {ok, 3}.
fa_balerteke(level) := error.
fa_jobberteke(T1) := {ok, 7}.
```

13. Bináris fa rendezettség

Egy bináris fa rendezett, ha inorder bejárásakor a címkéi szigorúan monoton növekednek, azaz a csomópontjai kielégítik a keresőfa-tulajdonságot: minden egyes csomópont címkéje nagyobb a bal oldali gyermekei címkéinél és kisebb a jobb oldali gyermekei címkéinél. (Tipp a végén.)

```
%% @spec rendezett_fa(F::fa()) -> B::bool().
%% B igaz, ha az F fa rendezett.

rendezett_fa(T1) := true.
rendezett_fa(T2) := false.
```

14. Címke előfordulása (rendezetlen) bináris fában

```
%% @spec tartalmaz(C::term(), F::fa()) -> B::bool().
%% B igaz, ha C az F fa valamely címkéje.
tartalmaz(x, T1) := false.
tartalmaz(x, T2) := true.
```

15. Címke összes előfordulásának száma bináris fában

```
%% @spec elofordul(C::term(), F::fa()) -> N::integer().
%% A C címke az F fában N-szer fordul elő.

elofordul(x, T1) := 0.
elofordul(x, T2) := 4.
```

16. Bináris fa összes címkéjének útvonala

Egy adott csomópont útvonalának nevezzük azon csomópontok címkéinek listáját, amelyeken át a fa gyökerétől az adott csomópontig el lehet jutni.

```
%% @type ut() = [term()].
%% @spec utak(F::fa()) -> CimkezettUtak::[{term(), ut()}].
%% A CimkezettUtak lista az F fa minden csomópontjához egy kételemű ennest
%% társít, amelynek első eleme a csp. címkéje, második eleme a csp.
%% útvonala. (Tipp a végén.)
```

```
utak(T1) := [{4,[]},{3,[4]},{6,[4]},{5,[4,6]},{7,[4,6]}].
utak(T2) := [{a,[]},
              {b,[a]},
              {x,[a,b]},
              {c,[a]},
              {d,[a,c]},
              {x,[a,c,d]},
              {e,[a,c,d,x]},
              {a,[a,c,d]},
              {x,[a,c,d,a]},
              {x,[a,c,d,a]}].
```

17. Címke összes előfordulása bináris fában útvonallal

```
%% @spec cutak(C::term(), F::fa()) -> Utak::[ut()].
%% Utak azon csomópontok útvonalainak listája F-ben, amelyek címkéje C.
```

a) oldja meg listanézetrel és az utak/1 felhasználásával,
b) oldja meg memóriatakarékosabban úgy, hogy csak a keresett útvonalakat tárolja az összes útvonal helyett. (Tipp a végén.)

```
cutak(x, T1) := [].
cutak(x, T2) := [{x,[a,b]},{x,[a,c,d]},{x,[a,c,d,a]},{x,[a,c,d,a]}].
```

18. Címkék felsorolása hatékonyan

```
%% @spec cimkek(F::fa()) -> L::[term()].
%% L az F címkéinek listája inorder sorrendben.
```

```
cimkek(T1) := [3,4,5,6,7].
```

SEGÍTSÉG A MEGOLDÁSHOZ

7. Lista ismétlődő elemei

A lista helyett tekintsük párok listáját. Cipzárasszuk össze a lista első, illetve utolsó elemének elhagyásával keletkező listákat, például az [1,1,2,3,3,3] esetén képezzük a [1,1,2,3,3], [1,2,3,3,3] listák cipzárásával keletkező listát: [{1,1},{1,2},{2,3},{3,3},{3,3}].

```
%% @spec sublist(L::[term()], N::integer()) -> L2::[term()].
%% L2 az L első N eleméből álló részlistája.
```

13. Bináris fa rendezettség

A megoldásban célszerű a 3.a) és 3.b) feladatok megoldásait segéd eljárásaként felhasználni, így nem szükséges további segéd eljárást definiálni.

16. Bináris fa összes címkéjének útvonala

Javasolt segéd eljárás:
%% @spec utak(F::fa(),Eddigi::ut()->CimkezettUtak::[{C::term(),U::ut()}].
%% A CimkezettUtak lista az F fa minden csomópontjához egy kételemű ennest
%% társít, amelynek első eleme (C) a csp. címkéje, második eleme (U) az
%% Eddigi útvonal és a csp. útvonala összefűzve.

17. Címke összes előfordulása bináris fában útvonallal

b) A megoldás nagyon hasonló a 7. megoldáshoz, de a fa gyökerének címkéjét csak feltételesen tároljuk el.

18. Cél a lineáris időigényű algoritmus. Javasolt segéd függvény:

```
%% @spec cimkek(F::fa(), L1::[term()]) -> L::[term()].
%% L az F címkéinek listája inorder sorrendben L1 elé fűzve.
```

----- \$LastChangedDate: 2015-10-28 15:04:33 +0100 (sze, 28 okt 2015) \$ -----